



Caja de Distribución de Fibra Óptica 24 puertos FQX-24-01

Descripción

Modelo HBY No. FQX-24-01, esta caja de distribución puede realizar las funciones de fusión, distribución y programación de fibra en el sistema FTTH. Esta caja de fibra está hecha de nuevo material ABS y su carcasa es resistente y duradera. Y el grado de protección IP65 permite su instalación y uso en exteriores. Internamente, este tipo de FDB también se puede equipar con una variedad de stents para instalar adaptadores, mini splitter de acero o casete para splitter.



Especificaciones del producto

Item	Caja de Distribución de Fibra Óptica 24 puertos
Dimensión (mm)	330MM*275MM*100MM
Material	ABS
Peso (Kg)	1.4
Nº. de Cable entrada/salida	3IN-24OUT
Diámetro de Cable (mm)	IN: 7mm-15.5mm OUT: 2-6mm
Adaptadores compatibles	Puerto máx.24 de SC, FC, LC, E2K
Splitter	Un splitter de 1x16; dos splitter de 2x8
Temperatura de trabajo	-30deg.C~80deg.C
Grado de protección	IP65



Información sobre pedidos

FiberNex PN	Capacidad (single core)	Tipo de adaptador	Descripción
HBY-F204 xxP	xx Port	SC	Caja de distribución de abonado de fibra óptica Puerto xx tipo SC
HBY-F204 xxP	xx Port	FC	Caja de distribución de abonado de fibra óptica Puerto xx Tipo FC
HBY-F204 xxP	xx Port	LC	Caja de distribución de abonado de fibra óptica Puerto xx Tipo LC
HBY-F204 xxP	xx Port	E2K	Caja de distribución de abonado de fibra óptica Puerto xx Tipo E2K

* No incluye adaptadores, pigtails ni divisor. Se pueden realizar configuraciones adicionales si es necesario

Información de embalaje:

Embalaje de cartón: 10 juegos/cartón

Tamaño del cartón: 61*34*57 cm

Peso: 15 kg/caja

- www.hbyweb.ru
- www.hbyweb.com.br
- E-mail: sales@hbyweb.com